



THE INJECTION MOULDING MACHINE

Welcome to:
EXPO PLASTICOS 2026
GUADALAJARA - MÉXICO
24/26 MARZO 2026
STAND 600

eKW38Pi/2200 HYBRID



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

fuerza de cierre del molde	3800 kN
carrera máxima del plato móvil	700 mm
dimensión externa de los platos HxV	1045 x 1045 mm
dimensión entre las columnas HxV	730 x 730 mm
máximo espesor molde	750 mm
carrera de expulsión	250 mm
fuerza de expulsión	75 kN
diámetro del husillo	65 mm
relación L/D	25 L/D
volumen de inyección	1128 cm ³
capacidad de inyección PS	1072 g
caudal de inyección	1840 cm ³ /s
presión específica de inyección	1988 kg/cm ²
capacidad de plastificación	72 g/s

La máquina de inyección **BMB eKW38Pi/2200 Hybrid** se combina perfectamente con el molde de 4 cavidades de **SCS** asegurando eficiencia y flexibilidad, la especial atención a la calidad del producto acabado asegura una óptima relación "calidad-precio".

Corazón del sistema es la máquina de inyección **BMB** "híbrida auténtica" con la cual se obtienen los ciclos más rápidos, precisión de movimientos, junto a un considerable ahorro de energía.

La revolucionaria serie **eKW Series Hybrid** se ha evolucionada gracias a la continua búsqueda de soluciones cada vez más creativas para alcanzar los niveles más altos de ingeniería.

MOLDE

producto	envase 500 ml
peso del producto	15 g
número de cavidades	4
molde	SCS
tiempo de ciclo	4 sec.
sistema de automatización	Campetella Robotic Center



BMB Spa Via Enrico Roselli, 12 - 25125 Brescia - Italy - tel. +39.030.26.89.811 - fax +39.030.26.89.880 - info@bmb-spa.com - www.bmb-spa.com

BMB México REPRESENTACIONES TECNIPACK S.A. DE C.V.

Málaga No.8 - Col. El Dorado - Tlalnepantla, Edo de México - C.P. 54020 - Tel. 5370 0187-5370 0886-5370 0064 - Fax. 5379 6605 - gvillarreal@tecnipack.com.mx